



MIT
Made in Taiwan

研磨機
Spring
End
Grinding
Machine



CNC-H-915-2-2S

<1.1°


立式磨床
Down Feed

+ Features

測長功能 Length Detector	YES
上 / 下 砂輪升降顯示器 Grinding Wheel UP / Down Display	UP : YES DN : 選購品 Optional
自動進料設備 Auto Feed-in Equipment	選購品 Optional
3軸 3 Axes	選購品 Optional
集塵機 Dust Collector	選購品 Optional
砂輪規格(公釐) Grinding Wheel Dimension(mm)	OD. Ø915 mm ID. Ø200 mm
砂輪數目 Grinding Wheel NO.	2

- 增高版
Advance Equipment
- 油壓壓縮
Hydraulic Compression
- 嚴選高精度減速機，將聲音降至為零
Non-noise performance by high precision reducer selected.
- 防砂新設計降低鐵屑對空氣環境二度污染
To reduce the second air circumstance pollution by new steel dust-proof design.
- 前箱減重設計，降低機台負擔
Front Box lightening design reduces machine burden.

選購品Optional
彈簧油壓壓縮系統
Spring Hydraulic Compression System



選購品Optional
彈簧油壓壓縮系統
Spring Hydraulic Compression System

選購品Optional
半自動校正器系統
Semi-automatic Dressing System



CNC-H-915-2-2S

線徑範圍(公釐) Wire Capacity(mm)	Ø 5.0 ~ Ø 20.0 mm	機臺本體尺寸(公釐) Machine Body Dimension(mm) 不含螢幕與電控箱 Electronic Control Box And Screen Excluded	長 Length	1700 mm
彈簧最大外徑(公釐) Max. Spring O.D.(mm)	Ø 200 mm		深 Depth	2300 mm
彈簧長度範圍(公釐) Spring Length(mm)	200 ~ 500 mm		高 Height	3460 mm
生產速度(條/分) Production Speed(pcs/min)	2 ~ 75 pcs/min	機臺安全操作 佔地面積(公釐) Safety Operation Location Area(mm)	長 Length	8500 mm
轉盤轉速(每分鐘轉速) Plate Rate(rpm)	1/2 ~ 30 mm		深 Depth	6500 mm
砂輪轉速(每分鐘轉速) Grinding Wheel Rate(rpm)	730	機臺重量(公斤) Machine Weight(kgs)	6500 kgs	