



MIT
Made in Taiwan

研磨機
Spring
End
Grinding
Machine



CNC-H-915-2-2S

<1.1°

立式磨床
Down Feed

+ Features

測長功能
Length Detector

YES

上 / 下 砂輪升降顯示器
Grinding Wheel UP / Down Display

UP : YES
DN : 選購品 Optional

自動進料設備
Auto Feed-in Equipment

選購品 Optional

3軸
3 Axes

選購品 Optional

集塵機
Dust Collector

選購品 Optional

砂輪規格(公釐)
Grinding Wheel Dimension(mm)

OD. Ø915 mm
ID. Ø200 mm

砂輪數目
Grinding Wheel NO.

2

■精密減速機傳動提高精密度

To advance spring coiling accuracy inquiry by precision reducer drive.

■設定馬達電流速度可省切削消耗時間

To save the grinding time by motor power current setup.

■上下砂輪不同轉速設計·增加研磨準確度

To design the differential grinding speed on upper / lower grinding wheel adds the grinding accuracy.

■校正系統力量加大200%以上·提升工作效能

To advance the grinding effect by calibrating function



CNC-H-915-2-2S

線徑範圍(公釐) Wire Capacity(mm)	Ø 5.0 ~ Ø 20.0 mm	機臺本體尺寸(公釐) Machine Body Dimension(mm) 不含螢幕與電控箱 Electronic Control Box And Screen Excluded	長 Length	1700 mm
彈簧最大外徑(公釐) Max. Spring O.D.(mm)	Ø 200 mm		深 Depth	2500 mm
彈簧長度範圍(公釐) Spring Length(mm)	30 ~ 400 mm		高 Height	3200 mm
生產速度(條/分) Production Speed(pcs/min)	2 ~ 75 pcs/ 25 min	機臺安全操作 佔地面積(公釐) Safety Operation Location Area(mm)	長 Length	8500 mm
轉盤轉速(每分鐘轉速) Plate Rate(rpm)	1/2 ~ 30 rpm		深 Depth	6500 mm
砂輪轉速(每分鐘轉速) Grinding Wheel Rate(rpm)	730	機臺重量(公斤) Machine Weight(kgs)	6300 kgs	