



MIT
Made in Taiwan

研
磨
機
Spring
End
Grinding
Machine



CNC-H-660-2-2S-2

<1.1°

立式磨床
Down Feed

測長功能
Length Detector

YES

上 / 下 砂輪升降顯示器
Grinding Wheel UP / Down Display

UP : YES
DN : 選購品 Optional

自動進料設備
Auto Feed-in Equipment

選購品 Optional

3軸
3 Axes

選購品 Optional

集塵機
Dust Collector

選購品 Optional

砂輪規格(公釐)
Grinding Wheel Dimension(mm)

OD. Ø660 mm
ID. Ø150 mm

砂輪數目
Grinding Wheel NO.

2

+ Features

- 雙轉盤
Double Plate
- 減少裝填砂輪等待時間
Reducing feed-in time for grinding.
- 增加彈簧研磨產量
To add grinding spring production.



CNC-H-660-2-2S-2

線徑範圍(公釐) Wire Capacity(mm)	Ø 3.0 ~ Ø 50.0 mm	機臺本體尺寸(公釐) Machine Body Dimension(mm) 不含螢幕與電控箱 Electronic Control Box And Screen Excluded	長 Length	2800 mm
彈簧最大外徑(公釐) Max. Spring O.D.(mm)	Ø 60 ~ Ø 370 mm		深 Depth	3200 mm
彈簧長度範圍(公釐) Spring Length(mm)	150 ~ 800 mm		高 Height	2400 mm 3700 mm (含砂輪吊桿)
生產速度(條/分) Production Speed(pcs/min)	2 ~ 16 pcs/ 4 ~10 min	機臺安全操作 佔地面積(公釐) Safety Operation Location Area(mm)	長 Length	9000 mm
轉盤轉速(每分鐘轉速) Plate Rate(rpm)	8 times/min		深 Depth	7500 mm
砂輪轉速(每分鐘轉速) Grinding Wheel Rate(rpm)	450	機臺重量(公斤) Machine Weight(kgs)	8600 kgs	