


Y
SERIES



MIT
Made in Taiwan

彈簧機
Spring Coiling Machine

1981
since
trsma.com.tw

Y-1650M

模組化
Modular Machine




Industry
4.0



Windows

安川控制器
YASKAWA
Controller



+ Features

增加簧身圈數 Add Spring Coil Number

軸數
Controlled Axes 9

送料
Feed Roller System 1

切刀
Cutter 1

節徑板
Pitch Tool 1


節徑插刀
Wedge Pitch Tool 1

外徑擋曲
External Diameter Block Hold 2

初張力(選購品)(左右擇一)
Spring Initial Tension
(optional)(select left or right) 1

內控座升降(選購品)
Arbor Seat Up / Down (optional) 1

內控座伸縮(選購品)
Arbor Seat In / Out (optional) 1



當簧身需要作變更圈數時，只需要在程式欄位中做圈數參數修改，隨時可輕易調整彈簧型態，無須再重新計算彈簧送線長度，立即改變簧身的圈數。

When the coil number of spring body needs to be amend just modify parameter in the program to change spring type and no need to recount the spring length to amend its coil number.

Y-1650M



線徑範圍(公釐) Wire Capacity(mm)	Ø 1.6 ~ Ø 5.0 mm	機臺本體尺寸(公釐) Machine Body Dimension(mm) 不含螢幕與電控箱 Electronic Control Box And Screen Excluded	長 Length	1950 mm
彈簧最大外徑(公釐) Max. Spring O.D.(mm)	Ø 80 mm		深 Depth	1500 mm
送線速度(米/分) Feed Speed(m/min)	80 m / min		高 Height	2300 mm
生產速度(條/分) Production Speed(pcs/min)	200 pcs/min	機臺安全操作 佔地面積(公釐) Safety Operation Location Area(mm)	長 Length	12300 mm
抗拉強度(牛頓/平方公釐) Tensile Strength(N/mm²)	2000 N/mm²		深 Depth	10000 mm
旋繞比 Spring Index	≥ 3	機臺重量(公斤) Machine Weight(kgs)		2850 kgs

選購品 Optional

§ 彈簧影像量測系統(光學) Spring Image Measuring System(Optics)

§ CE安全裝置 CE Safety Equipment

§ T-1000自動線架 Auto Decoiler

§ 即時補正系統 The system of spring timely correction

線架 T-1000 ※ 2320×2210×1400 mm
操作面版 ※ 1150×950×1850 mm